


Nr.	Ant.	Andringens art	Datum	Inf.	Godk.
0		Eng text.nytt mtrl.tol.tillk	860430	lah	
0		Ny trad Fas 5 tillk.	860430	lah	

Denna ritning forbliver var erendom. Att utan vart medgivande mangfaldiga. forevise. utlamna eller eljest obehorigen anvanda densamma ar forbjudet och beivras mad stod av lagen den 30 maj 1919 samt lagen den 29 maj 1931 jamte andring den 22 maj 1942.

LINDESBERGS INDUSTRI AB



REMOVE CAP BEFORE
INSERTING IN HOW

Text stamplad med svart stampelfarg
J 129 eller motsv
10 mm typhoid och 5mm radavst
Text stamped with black stampcolour
J 1299 or equivalent
10 mm typeheight and 5 mm rowdistance

Not 1
Vikes enl fig fore bottensom
Turn according figure before bottomseam



Material: ofargad acryl viscose rayon klass 1 MLC-C-40070
Undyed Acrylic Viscose Rayon Class 1 MIL-C-40070

Dim.: 500 x 300

2		Trad / Thread			7102 NM 13 svart/black
1	1	Snore / Cord		L 800	
Det.	Ant.	Benamning	Material	Dimension	Anmarkning
Tillatna mattavvikelser nar tolerans ej direkt utsatts SMS 715			Ytjamnhet dar ej. annat angetts		ISO toleranser SMS ritningsregler
Dat.	Rit.	Godk.	Skala.	Huv / Cap	
83-04-20	Pri		1:2.5		
		LINDESBERGS INDUSTRI AB		Grupp	Ersatter L3 - 12910A Ersatt av 12910-0-0

3-8-87	DC(I) 34186-A	DRG. PROV. SEALED.			APPROVED FOR CQA(A) AHSP:- CQA(A) KIRKEE
DATE	AUTHORITY	REVISION	AHSP.	D.O.	
			SIG.		