



Countersunk bolt M16X50m similar to DIN 7969 - Item **29 8G**
 With hex. nut M16 mg DIN 934-5S
 senkschraube M16X50m ähnlich DIN 7969 - Pos. **29 8G**
 mit Sechskantmutter M16 mg DIN 934-5S.

Ohne Kopfaufdruck Without firm's imprint
 Alle Teile galvanisch verzinkt All parts galvanized and
 und chromatiert auf 12-20µ Chromatized to 12-20 my
 nach DIN 50961 according to DIN 50961

ALTERNATIVE

- Ⓐ MATL :- FOR BOLT - 15:1570 GRADE 40 Cr 1 Mo28*
 FOR NUT - REFER DRG ISK 0349
- Ⓑ * HARDENED & TEMPERED

Ⓒ ALTERNATIVE MATL :- 530 M 40
CONDITION 'T' OR 709 M 40 CONDITI-
-ON 'T' OF BS:970 PT-I-1983 OR
080 M 40 OF BS:970 PT-I-1983
WITH CONTROLLED GRAIN SIZE
CONDITION 'Q'.

Material: 8G u 5.S.

Scale: Maßstab 1:1

Countersunk bolt
 Senkschraube

Cat. No.
 Katalog - Nr
 1182

1-1-4 (14) | F2

TCD:- ~~Donat~~

COMPD:- *Spreckels*

A B C

AMENDMENTS	
D.C.(1)	NATURE
ES/14/14 DT:19-1-71	DRG.PROVISIONAL SEALED. <i>J.S.O.</i>
ES/14/224 DT:3-10-84	Ⓐ ALTERNATIVE MATL ADDED DRG No. ADVANCED TO/ SSO II ACIE (DRG)
ES/14/232 DT:18-2-86	Ⓑ WORD HARDENED & TEMPERED ADDED.DRG No. ADVANCED TO/B <i>MAJ</i> ACIE(DRG)
ES/14/298 DT:20-1-94	Ⓒ ALTERNATIVE MATL ADDED DRG NO. ADVANCE TO / C <i>ACQAE</i> (DRG)

Date 05-12-14
 JWM/CDD