

|                        |  |                 |  |                      |  |                                                                                     |  |                |  |               |  |                     |  |
|------------------------|--|-----------------|--|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|---------------------|--|
| 1                      |  | 2               |  | 3                    |  | 4                                                                                   |  |                |  |               |  |                     |  |
| Art. And.<br>Art. rev. |  | Utg.<br>Edition |  | Andr. nr<br>Rev. No. |  | NO nr och Andringebeskrivning<br>Revision order No. and description of the revision |  | Utförd<br>Done |  | Datum<br>Date |  | Godkänd<br>Approved |  |
| -                      |  | B               |  | 1                    |  | B3/C3                                                                               |  | Borb           |  | 050421        |  | 1860EXP             |  |

This document is the property of FFV Ordnance AB and must not be reproduced, disclosed to a third party or used in any unauthorized manner without written consent.

Den här handling är FFV Ordnance AB:s egendom och får inte utan skriftligt godkännande kopieras, delges tredje män eller användas för annat än avsett ändamål.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Måttet A för de olika skalorna  
får variera 0,25 max

Maximum permissible deviation of  
dimension A for the different  
scales: 0,25 max

1) Anodiserad klass 20 enl SS-EN 12373-1  
före montering av ②, ③ och ④  
Kulör: Svart

Anodized class 20 to SS-EN 12373-1  
before installation of ②, and ③  
and ④  
Colour: Black

B-B  
Skala  
Scale 2:1

|   |   |                                 |              |                       |
|---|---|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4 | 1 | Uppsättningskala<br>Range scale | F1303-028160 |                       |
| 3 | 1 | Uppsättningskala<br>Range scale | F1303-028140 |                       |
| 2 | 1 | Uppsättningskala<br>Range scale | F1303-028120 |                       |
| 1 | 1 | Pelare<br>Pillar                | F1303-028190 | Se not<br>See note 1) |

|                                                                            |                                               |                                               |                                                                           |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Det.<br>Item                                                               | Antal<br>Qty                                  | Beskrivning/beteckning<br>Title               | Ritning/Referens<br>Drawing/Reference                                     | Övrigt<br>Other information                                         |
| Material                                                                   |                                               |                                               |                                                                           |                                                                     |
| Der ej annat anges gäller<br>Unless otherwise stated the following applies |                                               |                                               | Fördringsklass enligt TB/Spec<br>Requirements classified acc to 0 817 418 |                                                                     |
| Ytjämnhet<br>Surface roughness<br>enl/acc to SS 572                        |                                               | Ytbehandlad/Surface treated                   |                                                                           | Mätt före efter ytbehandling<br>Dim. before after surface treatment |
| Graderad/Deburrad<br>R                                                     |                                               | Halkad/Fillet<br>R                            |                                                                           | Färg och lägetol enl<br>Form & pos tol acc to                       |
| Konstr./Ritad<br>Designed/Drawn                                            | Ritninggr./Översatt<br>Drawing checked/Transl | Produktiongr.<br>Production checked           | Godkänd<br>Approved                                                       | Dokumentstatus<br>Document status                                   |
| Borb                                                                       | Wesa/Borb                                     | AE/Borb                                       | Lbt/Borb                                                                  | Skala<br>Scale 1:1                                                  |
| Datum<br>Date                                                              | Konstruktiongr.<br>Design checked             | Kontrollerbarhetgr.<br>Inspectability checked | Datum<br>Date                                                             | Informationsklass<br>Classification                                 |
| 020408                                                                     | Wesa/Borb                                     | AE/Borb                                       | 020412                                                                    | INTERN                                                              |
| Beskrivning/Title                                                          |                                               |                                               | Färdigt gods<br>Dangerous goods                                           |                                                                     |
| Pelare, kpl<br>Pillar, assy                                                |                                               |                                               | Nej/No                                                                    |                                                                     |

FFV Ordnance AB

Ritningsnummer/Drawing No.  
F1303-030820B

03-030530

Inger 1/Included in