



Countersunk bolt M16 x 65 m -
similar to DIN 7969 item 25
with hex-nut M16 DIN 934 m9

Senkschraube M16 x 65 m
ähnlich DIN 7969 Pos 25
mit Sechskantmutter
M16 DIN 934 m9

Material
8 G
5 S

Material
8 G
5 S

Cat. No. 1194

AMENDMENTS

DC(I)	NATURE
ES/14/14 DT. 19.1.71	DRG. PROVISIONALLY SEALED

sd/- xx

DRG. RETRACED
WITH ALL AMEND-
MENTS UPTO/C
VIDE DC(I) NO.
ES /14/298
DATED 20.1.94

Worner 27/7/99
ACQA-DRG.

Ohne Kopfaufdruck
Alle teile galvanisch verzinkt und
chromatiert auf 12-20µ nach
DIN 50961

without firm's imprint
All parts galvanized and
chromatized to 12-20 µm
according to DIN 50961

ALTERNATIVE

MATL:- BOLT- IS: 1570, 40 Cr1 Mo 28, *
NUT- REFER DRG ISK-0349
* HARDENED & TEMPERED

ALTERNATIVE MATL:-

530 M 40 CONDITION 'T' OR 709 M 40 CONDITION
'T' OF BS: 970 PT-I-1983 OR 080 M 40 OF BS: 970
PT-I- 1983 WITH CONTROLLED GRAIN SIZE CONDITION 'Q'

C											
Material	8 G	COUNTERSUNK BOLT							DRN	—	
	5 S								CKD	—	
Scale Maßstab	1:1	Senkschraube							PSD	—	
									DATE	—	
								Cat No	1194		
								Katalog No	1194		