16543-W 18-5-87	DRG SEALED PROV.	
17033-W 28-2-91	COMP MATL ADDED.	
17090-W 12-7-91	ALT MATL ADDED	
17811-W 23-11-93	COMP MATL DELETED	

ALT MATL:- BS 970 Pt 1: 1983 GRADE 835 M 30 WITH S = 0·012% MAX, P = 0·018% MAX. OR
IS:5517-78 DESIG 30NiCr 13 Cr5 WITH S = 0·012% MAX, P = 0·018 MAX
HARDENED AND TEMPERED TO GET THE FOLLOWING MACHANICAL PROPERTIES:-

0·2% PROOF STRESS	- 930 N/mm2
UTS	- 1130 N/mm2
ELONGATION	- 12%
REDUCTION IN AREA	- 45%
HARDNESS	- 350 TO 400

Toleranser enligt ISO *Tolerances acc. to ISO*

Basmått och tolerans *Basic size and tolerance*	Gränsavmått *Limit deviation* övre *upper*	undre *lower*
12 JS7	+0,009	-0,009
40 e8	-0,050	-0,089



Evolventspolning *Involute splines*	
Klass *Class*	A2-B1
Pitch x hormantal / Pitch x number of teeth	12 x 20
Delningsdiameter *Reference diameter*	42,333
Pinndiameter *Pin diameter*	4,064
Hål och axel *Internal and external*	
Borrtpcklak *Tooth width (circular)*	3,325 -0,006 -0,044
Fräs *Cutter*	FS-6-12-B-FB
Mått över pinnar *Dimension over pins*	48,600 -0,059
Luckvidd (bilge) *Width of space (circular)*	
Dragbrosch *Broach*	
Mått mellan pinnar *Dimension between pins*	
Axial External	
Hål Internal	

B–B

Ø12 JS7. The hole will be drilled in the middle of a space.
Ø12 JS7. Hålet borras mitt i en lucka.

A—A
Skala 2:1
Scale 2:1



Fasningen göres på båda sidor av varje bom.

The chamfer will be made on booth sides of the teeth.



Märkning på denna bom
Marking on this tooth

C–C



I.D. No. 672
Location 9:1/01-02

Ändr. nr *Rev. No.*	Läge *Zone*	ÄO nr och ändringsbeskrivning *Revision order No. and description of the revision*	Datum *Date*	Godkänd *Approved*
2	E8	ÄO 39036 399. Tol. tillrättad	85.10.03	Lkl
3		ÄO 39 041 906, utg.pkt. för mälks.flyttad	87.09.28	Lkl

Där ej annat angetts gäller *Unless otherwise stated the following applies*
Mått före ytbehandling *Dimension before surface treatment*
Ytjämnhet R_a µm *Surface roughness R_a µm* 3,2
Skarpa kanter brutna *Sharp edges broken* 0,2-0,5
Hålkilsradier *Fillet radii* 0,2-0,5
Toleranser för klippning och gasskärning enligt T2-3 *Tolerances for clipping and flame-cutting acc. to T2-3*
Bearbetningstoleranser enl. T2-2 klass: *Machining tolerances acc. to T2-2 class:* Medel *Medium*
Svetstoleranser enl. T2-4 klass: *Welding tolerances acc. to T2-4 class:*
Ytbehandlad *Surface treated* Y051
Benämning *Denomination* Axel
Shaft

Ritad *Drawn* Mnk
Kontr. *Checked* Bwt
Avd. *Dept.* KKR
Datum *Date* 79-06-11
Skala *Scale* 1:1
Vyplacering *Proj. method*

Beteckning *Designation* W3-2536-54
Material / Tillstånd *Condition*
Utgångsvara *Basic material*
Föregående ritning *Previous drawing*
Vikt *Weight* kg 4,9

BOFORS

Ritning nr *Drawing No.* 4077843
Senaste ändr *Latest rev.* 3

Ritning nr *Drawing No.* 4077843
Senaste ändr *Latest rev.* 3